

# TENONTEQ D-500

豪迈 FPR28X 系列鱼骨拼开槽线  
TENONTEQ D-500



## TENONTEQ D-500

作为技术领航者，豪迈集团在地板加工领域起着先锋作用，不断研发一系列新的加工技术，为地板企业提供各种技术方案，满足不同需求，可将“个性化”地板产品灵活地进行批量生产。能满足不同的装饰效果，木材类型，表面属性及产品样式需求。

豪迈中国在德国豪迈总部鱼骨拼开槽线技术的基础上，进行了本土化设计，为中国地板客户研发制造了价廉物美的豪迈技术、中国智造的FPR28X系列鱼骨拼开槽线。



TENONTEQ D-500



TENONTEQ D-500加工的鱼骨拼地板

### 其特点优势明显：

- 运行稳定，开槽角度精准
- A/B板一键切换，可满足30度、45度、60度和90度不同角度地板的开槽加工需求
- 15英寸触摸屏人机交互界面操作简单，调整方便
- 在通用地板线上略加改造就可以实现鱼骨拼地板的扣型加工需求



## 设备组件

设备组件稳固的框架结构、精密微调装置、滚珠主轴宽度调节以及各种机器控制选项，为您提供各种技术方案。



用于地板的压力和支撑垫，保护链条，确保精密加工，为加工单元区域内的工件提供附加支撑



TENONTEQ D-500: **EasyTouch**控制系统



安全隔音罩



轨道内低压吹风装置，以防止灰尘在链条中积聚导轨



使用滚珠主轴调整机器宽度，确保了出色的定位精度和低磨损



液压轴锁紧马达轴，以实现高同心度



冷却系统, 独立空调



抽屉式电箱



变频马达, 可以加工复杂的型材



机架

profLine: 稳固的框架结构

powerLine: 可加配合适的应用装置



**推块:** 宽推块, 角度精准稳定, A/B板更换简便, 无需调整



**驱动:** 输送系统独立驱动, 实现位置、速度和扭矩自动跟踪精准同步



**料箱:** 可以满足不同长度, 宽度和角度尺寸的工件开槽, 调整和切换简单方便, 易操作



**床身:** 机架调整运动方式从滑动变更为滚动方式, 运行平稳阻力小

## 技术参数

鱼骨拼地板开槽机		
鱼骨拼地板尺寸	长	450-800mm
	宽	70-305mm
	厚	4-25mm
	角度	30°、45°、60°，可改为90°
主驱动	伺服电机功率	4.4kw
	输送速度	15-45m/min
铣削马达	电机功率	4.4/6.6/8.1/11kw
	额定转速	6000rpm /100Hz
	单侧电机数量	4-8个
地板加工精度	直线度	0.05mm/m
	角度	±0.01°



## HOMAG Group AG

marketing-chn@homag.com

www.homag.com.cn

更多详情，请扫码关注豪迈中国



微信公众号  
homag\_china



豪迈中国  
服务小程序

适合您的解决方案